

ABFALLKÜHLER KK 2240

steckerfertig, Umluftkühlung, mit Trichter und Maschinensatz rechts, für 2 x 240 l

Mülltonne

Artikel-Nr.: 5356000002

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zum Einsatz in Großküchen, Betriebskantinen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Produktionsküchen und der Gemeinschaftsverpflegung
- zur Kühlung und Lagerung von Abfallbehältern sowie zur Vermeidung von Gerüchen und Keimentwicklung
- Einwurfföffnung zur Befüllung des Abfallbehälters (je Kühlabteil), mit integriertem Edelstahltrichter
- Luftführung über integrierte Zu- und Abluftöffnungen
- 2 x CNS-Deckel, nach oben aufklappbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar), ergonomische Griffleiste (je Deckel)
- 2 x Volltür, Offenstellung bei 100°, ergonomische Griffleiste (je Tür), Türanschlag links | rechts, nicht wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Winterschaltung mittels temperaturgesteuerter Kurbelgehäuseheizung
- elektronische Steuerung (im Kühlaggregat), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Betriebsanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts (außerhalb des Innenraums), Monoblock-Kühlaggregat abnehmbar

Hinweis:

Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. Für den geschützten Außenbereich geeignet. Vor direkter Witterung schützen und nur unter Überdachung aufstellen.

Serienzubehör

- 1 x Monoblock-Kühlaggregat
- 1 x integrierte Winterschaltung



Informationen

Artikelnummer: 5356000002

GTIN: 4063377205740

Aufstellungsart: Standgerät

Aufbauoption: Einwurföffnung zur Befüllung des Abfallbehälters (je Kühlabteil)
mit integriertem Edelstahltrichter

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 714 W | -6,7 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (90 g)

Bruttoinhalt: 240 l

Nettoinhalt: 240 l

Eignung: zur Kühlung und Lagerung von Abfallbehältern sowie zur Vermeidung von
Gerüchen und Keimentwicklung

Aufnahme (wahlweise): 2 x 240 l Abfallbehälter

Steuerung: elektronische Steuerung (im Kühlaggregat), Digitalanzeige

Temperaturbereich: 2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 65 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: PU-Isolierung, Dichte in kg/m³: 35-40 in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rampe CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 197 kg

Nettogewicht: 187 kg

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1740

Tiefe außen: 985

Höhe außen: 1280

Breite innen: 1300

Tiefe innen: 770

Höhe innen: 1160

Breite Verpackung: 1830

Tiefe Verpackung: 1050

Höhe Verpackung: 1450