


AUFSATZKÜHLVITRINE GASTRO AR-80-65-E R290

mit rundem Glasaufbau, steckerfertig

Artikel-Nr.: 484356350



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- Panoramasscheibe aus gehärtetem Glas (kundenseitig), hochklappbar, rund, Sicherheitsglas-Seitenteile, herausnehmbar
- Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rückseitig, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 1 x Zwischenbord, höhenverstellbar

Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: Gastro AR-80-65-E R290

EPREL-Nummer: 663368

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 19,90

Energieverbrauch: 2,46 kWh/24h

Energieverbrauch: 898 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



Informationen

Artikelnummer: 484356350

GTIN: 4063377143776

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,13 kg (125 g)

Ausstellfläche: 0,50 m²

Eignung: für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 60 %

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2,46 kWh/24h

Energieverbrauch: 898 kWh/annum

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 19,90

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 810

Höhe außen: 655

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 870

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

GPSR-Kontakt:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

GPSR-Hersteller:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at