EINBAUKÜHLVITRINE
GASTRO GR-80-70-E R290

mit rundem Glasaufbau, für 2 x GN 1/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 484357050



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, rund, H in mm: 702
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Sicherheitsglasscheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar / abnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

Serienzubehör

- 2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar

Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: Gastro GR-80-70-E R290

EPREL-Nummer: 663374

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,40

Energieverbrauch: 4,09 kWh/24h

Energieverbrauch: 1493 kWh/annum
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Informationen
Artikelnummer: 484357050
GTIN: 4063377179164
Aufstellungsart: Einbaugerät
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)
Kältemittel Füllemenge: 0,09 kg (90 g)
Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,54 m^2
Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1-1-150
Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Bruttogewicht: 200 kg
Nettogewicht: 180 kg
Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 4,09 kWh/24h
Energieverbrauch: 1493 kWh/annum
EE-Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzindex: 32,40

Abmessungen (mm)
Breite außen: 800
Tiefe außen: 695
Höhe außen: 1382
Breite Ausschnitt: 740
Tiefe Ausschnitt: 670
Breite Verpackung: 1000
Tiefe Verpackung: 900
Höhe Verpackung: 1630

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)
GPSR-Kontakt:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
https://www.nordcap.de/

GPSR-Hersteller:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at