

EINFAHRKÜHLSCHRANK EKU 1450

für EN 600 x 800 mm oder GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 458310100

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 2-1 oder EN 600 x 800 mm
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Edelstahl-Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Schnellabkühlung, akustische und optische Alarmfunktion
- Economy-Energiesparfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
- Verdampfer, korrosionsbeständig

Hinweis:

Lieferung ohne Hordenwagen. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe.

Informationen

Artikelnummer: 458310100

GTIN: 4063377201902

Aufstellungsart: Standgerät

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 610 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,07 kg (73 g)

Bruttoinhalt: 1450 l



Nettoinhalt: 1526 l

Eignung: für GN-Hordenwagen | -Regalwagen 2-1 oder EN 600 x 800 mm

Aufnahme (wahlweise): 1 x Hordenwagen, für GN 2-1 oder EN 600 x 800

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 70

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Monostruktur

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Geräuschpegel: ca. 62 dB

Bruttogewicht: 200 kg

Nettogewicht: 180 kg

Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Kühltagerschränke für Rollbehälter
oder mit Durchreiche.

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1055

Tiefe außen: 1055

Höhe außen: 2255

Breite innen: 700

Tiefe innen: 880

Höhe innen: 1815

Tiefe bei geöffn. Tür: 1820

Breite Verpackung: 1500

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2570