

DURCHREICHESCHRANK DR 560 COLD

steckerfertig, Umluftkühlung, zur Verbindung von Küche und Service

Artikel-Nr.: 4792600701



Beschreibung

- zum Einsatz in Restaurants, Hotelküchen, Großküchen, Betriebskantinen, Mensen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Cateringbetrieben und der Gemeinschaftsverpflegung
- zur Kühlung und Präsentation von Lebensmitteln
- Durchreichmodell
- Frontbelüftung
- 2 x Glastür (1 vorn, 1 hinten), Sicherheits-Doppelverglasung, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomische Griffleiste (je Tür), Türanschlag rechts | links (hinten)
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung, Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung, WLAN-Schnittstelle (optional), Bluetooth-Schnittstelle (optional)
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende
- Verdampfer, mit Umluft

Hinweis:

DR 560 COLD kombinierbar mit DR 560 HOT.

Serienzubehör

- 4 x Rollen, Ø in mm: 100
- 6 x Tragrost, B x T in mm: 480 x 650

Informationen

Artikelnummer: 4792600701

GTIN: 4063377203425

Aufstellungsart: Standgerät

Anschlussart: steckerfertig



Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 690 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,12 kg (115 g)

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Einhängegestell, für GN 2/1

Nettoinhalt: 610 l

Eignung: zur Kühlung und Präsentation von Lebensmitteln

Steuerung: elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Verkleidung außen: CNS 1.4301, galvanisiert

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 195 kg

Nettogewicht: 185 kg

Anschlusswert Elektro: 0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,94 A

Energieverbrauch: 1,60 kWh/24h

Energieverbrauch: 584 kWh/annum

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Kühlagerschränke für Rollbehälter oder mit Durchreiche.

Abmessungen (mm)

Breite außen: 687

Tiefe außen: 858

Höhe außen: 2130

Breite Verpackung: 790

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 2300