

Snack-Station GN1/1, 2-türig, steckerfertig (Baureihe 95)

Abmessungen

Länge: 950 mm
Tiefe: 680 mm
Höhe: 840/1120 mm

Abdeckung

Die Abdeckung ist aus einer 30 mm Marmor-Tischplatte und einem Edelstahlaufsatz für 5 Behälter GN 1/6 Behälter geeignet, welche von unten gekühlt werden (ohne GN-Behälter).

Ausführung

Der Korpus ist aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Innenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI304). Der Boden in Hygieneausführung. In die Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert. Die kippsicheren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung durch Kompressor - Abwärme. Im unten angeordneten Maschinenfach ist das zu Reinigungs- und Wartungszwecken zugängliche Kälteaggregat verbaut. Der Kondensator ist für Reinigungszwecke über eine abnehmbare Blende leicht und ohne Werkzeug erreichbar. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperaturen bis +25° C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

45 mm -hoch druckgeschäumt.

Flügeltüre

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), -hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Kapazität je Kühlteil:	8 x GN1/1
Temperaturbereich:	+2°C bis +12°C
Isolation:	45 mm -
Kälteleistung:	330 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert:	320 W / 230 V
Kältemittel:	R134a
Energieverbrauch:	2,9 kWh/24 h

Zubehör:

2 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), kippsicher
2 Tragoste aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: PKT95