


DB301H-3

Backbar-Kühlschrank



Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung



Regler mit Abdeckklappe



Schloss

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die neue Produktreihe von DB-Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 56 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie. Dieser Backbar verfügt über Umluftkühlung für eine kurze Abkühlzeit, um sicherzustellen, dass Sie mit der Kundennachfrage nach kalten Getränken Schritt halten können. Die Temperatur wird einfach am elektronischen Thermostat eingestellt.

Der Backbar-Kühlschrank hat Schwenktüren mit Doppelverglasung aus gehärtetem Glas, was eine schöne Produktpräsentation ergibt. Die verstellbaren Drahtböden haben eine weiße Kunststoffbeschichtung für eine einfache Pflege. Der Backbar-Kühlschrank ist ideal für belebte Barumgebungen und hat mit seinem schwarzen Äußeren und einem Aluminium-Stucco-Interieur ein zeitgemäßes Aussehen. Eine gute Wahl für jede Bar.

Das DB-Programm ist auch in einer Variante mit selbstschließenden Schiebetüren erhältlich.

Design und Material			Abmessungen und Fassungsvermögen			Energie und Verbrauch		
Türanzahl & Typ	3 Dreh-Glastüren		Gesamtauslagefläche	m²	0.75	Energieverbrauchsklassifizierung	B	
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein		Temperaturbereich	°C	+2 bis +10	Energieverbrauch	kWh/24h	1.8
Temperglas	Ja		Klimaklasse	4		Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	657
Anzahl & Typ der Einlegeböden	6 Tragroste, weiß		Brutto- / Nettogewicht	kg	95 / 88	Leistung		
Einlegebodenfarbe	Weiß		Brutto- / Nettoinhalt	l	300 / 278	Max Ambient	30°C at 55% RH	
Einlegebodenmaße	395x320 mm / 432x320mm		Kühlung und Funktionen			Nennaufnahmeleistung	W	125
Maximale Fachlast	kg/m²	196	Reglertyp	Elektronisch		Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Füße	4 Stellfüße		Kühlverfahren	Ventiliert		Geräuschpegel	dB(A)	44
Außenfinish	Schwarz		Abtauverfahren	Automatisch		Abmessungen		
Innenfinish	Aluminium Stucco		Kühlmittel	R600a		Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1265 x 418 x 720
Innenbeleuchtung	LED		Befüllung mit Kältemittel	g	90	Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1350 x 520 x 870
Schloss	Ja		Thermometer	Ja				

Energie und Verbrauch		
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1435 x 575 x 940
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	64