



Atom Maxi F2DB

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Tielkühlausführung erhältlich



Verstellbare Roste
hinter allen Türen



Digitale Steuerung

Vitrinen-Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden

Der Atom Maxi-Gefrierschrank bietet eine hervorragende Lagerkapazität und eignet sich ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost in Supermärkten, Convenience-Stores, Feinkostläden, Metzgereien und Zoohandlungen. Er verfügt über selbstschließende Glastüren und interne LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die Umluftkühlung ermöglicht verstellbare Fachböden, sodass Sie den Schrank individuell an Ihre Produktauswahl anpassen können. Die Temperatur lässt sich einfach am digitalen Regler einstellen und der Schrank verfügt über eine automatische Abtauung. Mit dem Atom Maxi erhalten Sie einen hochwertigen Vitrinen-Gefrierschrank zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	2 Dreh-Glastüren
Temperglas	Ja
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden	10 verstellbar
Einlegebodenfarbe	Weiß
Einlegebodenmaße	551 x 470 mm
Maximale Fachlast	kg/m² 140
Lenkrollen	4 Rollen
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Weiß
Innenbeleuchtung	LED

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Gesamtauslagefläche	m² 1,39
Temperaturbereich	°C -18 bis -22
Klimaklasse	3
Brutto- / Nettogewicht	kg 270 / 240
Brutto- / Nettoinhalt	l 1006 / 702

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Elektronisch
Kühlverfahren	Ventiliert
Abtauverfahren	Automatisch
Kühlmittel	R290
Befüllung mit Kältemittel	g 2 x 80
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsklassifizierung	D
Energieverbrauch	kWh/24h 17.47
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 6377
Leistung	
Max Ambient	25°C at 60% RH
Nennaufnahmeleistung	W 1205
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 65

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 1133 x 580 x 1538
Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1253 x 760 x 2003
Verpackungsabmessung (BxTxH)	mm 1278 x 780 x 2090

