

SFI250B-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Schwarz

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe mit gewölbtem Glas für

Der SFI Kühl-/Gefrierschrank eignet sich perfekt für die Präsentation von Produkten in Supermärkten, Lebensmittelgeschäften, Metzgereien, Tiernahrungsgeschäften usw. Die gewölbten Glasschiebedeckel ermöglichen eine vollständige Sichtbarkeit der Produkte im Inneren. Die energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung an der Rückwand der Gefriertruhe beleuchtet die Produkte wunderschön. Die LED-Leuchte hat ein separates Stromkabel, so dass sie an die übrige Beleuchtung im Laden angeschlossen und nachts ausgeschaltet werden kann, um Energie zu sparen. Die Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe kann in Inseln mit einem Kopfgehäuse an jedem Ende oder unter einem MTF-Oberbaumodul angeordnet werden. Der drehzahl geregelte Kompressor sorgt dafür, dass das Gerät die Temperatur nur bei Bedarf regelt. Das macht das Gerät ca. 20 % energieeffizienter im Vergleich zum gleichen Modell ohne drehzahl geregelten Kompressor – und dadurch kostengünstiger im Betrieb. Die SFI-Modellreihe ist auch als Gefrieroption sowie in mehreren Farben erhältlich – wenden Sie sich für weitere Informationen an unser Verkaufsteam.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtauslagefläche	m²	1.73
Temperaturbereich	°C	-24 bis -18 / -1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	220 / 201
Brutto- / Nettoinhalt	l	1104 / 718

Design und Material

Deckel Nummer & Typ	2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas	
Anzahl & Typ der Körbe		
Teilersystem		Ja
Anzahl an Teilern	Stk	5
Füße		6 Stellfüße
Außenfinish		Schwarz
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Innenbeleuchtung		LED, horizontal

Kühlung und Funktionen

Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Statisch
Abtauverfahren		Automatisch, Heißgas
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	130
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieverbrauchsklassifizierung		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.51
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2011.15
Leistung		
Nennaufnahmeleistung	W	890
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	2370 x 720 x 627
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	2506 x 858 x 890
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	2570 x 915 x 980
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	16



Digitale Steuerung



Verstellbarer Zwischenboden