



Atom Maxi C3DBB

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Innen und außen schwarz
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glastüren
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Gefriererausführung erhältlich

Eleganter und energieeffizienter Glastürkühlschrank

Der Atom Maxi-Kühlschrank bietet eine hervorragende Lagerkapazität und eignet sich ideal für die Präsentation von Lebensmitteln und Getränken in Supermärkten, Convenience-Stores, Feinkostläden, Metzgereien und Zoohandlungen. Mit seiner schwarzen Innen- und Außenseite verleiht dieser Schrank jedem Geschäft ein stilvolles und modernes Aussehen. Er verfügt über selbstschließende Glastüren, verstellbare Fachböden und internes LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Der Vitrinen-Kühlschrank arbeitet mit einem effizienten Umluftkühlsystem, was einen geringen Energieverbrauch bedeutet. Mit dem Atom Maxi erhalten Sie ein hochwertiges Gerät zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtauslagefläche	m²	2.38
Temperaturbereich	°C	-1 bis +10
Klimaklasse		3
Brutto- / Nettogewicht	kg	235 / 207,5
Bruttoinhalt	l	1664
Brutto- / Nettoinhalt	l	1664 / 1264

Design und Material

Türanzahl & Typ	3 Dreh-Glastüren	
Temperglas	Ja	
Wechselbarem Türanschlag	Nein	
Anzahl & Typ der Einlegeböden	15 verstellbar	
Einlegebodenfarbe	Schwarz	
Einlegebodenmaße	566 x 480 mm ; 624 x 480 mm	
Maximale Fachlast	kg/m²	135
Lenkrollen	6 Rollen	
Außenfinish	Schwarz RAL9005	
Innenfinish	Schwarz	
Innenbeleuchtung	LED	

Kühlung und Funktionen

Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren		
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	130
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauchsklassifizierung	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	5.41
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1975
Nennaufnahmeleistung	W	700
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1790 x 595 x 1568
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1880 x 710 x 2003
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1905 x 760 x 2090
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	18



Vertikale
Innenbeleuchtung



Digitale Steuerung