



CRYSTAL TOWER

Cristal Tower 75 LH

H 161
T 74
B 75

Gelato • Pastry • Chocolate



Gelato • Pastry • Chocolate				Cristal Tower 75 LH	
Installation	steckertief	Installation	steckertief	H 206	
Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)	Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)	T 74	
Temperatur	-15/-18 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	Temperatur	-15/-18 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	B 75	
Kältemittel	R290	Kältemittel	R290		
Kühlung	RV/TN Umluft Plus-Kühlung RV/TB/TN Umluft Plus/Minus Kühlung, umschaltbar RS TB Statisch, Tiefkühlung	Kühlung	RV/TN Umluft Plus-Kühlung RV/TB/TN Umluft Plus/Minus Kühlung, umschaltbar RS TB Statisch, Tiefkühlung		
Kompressor	Hermelich	Kompressor	Hermelich		
Abtäufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressortop (Pastry) mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS	Abtäufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressortop (Pastry) mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS		
Klimaklasse	4	Klimaklasse	4		
Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppglas	Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppglas		
Seitenscheibe	Doppglas	Seitenscheibe	Doppglas		
Öffnungssystem	Selbstschließende Tür	Öffnungssystem	Selbstschließende Tür		
Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einsteilbar (optional)	Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einsteilbar (optional)		
Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse	Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse		
Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)	Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)		
Außentür	Schwarze Serigravie Weisse Variante lieferbar	Außentür	Schwarze Serigravie Weisse Variante lieferbar		
Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß	Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß		
Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003	Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003		

CIRIC

98

Cristal Tower 75 LH

H 161
T 74
B 75

Gelato • Pastry • Chocolate



Gelato • Pastry • Chocolate				Cristal Tower 75 LH	
Installation	steckertief	Installation	steckertief	H 161	
Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)	Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)	T 74	
Temperatur	-15/-18 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	Temperatur	-15/-18 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	B 75	
Kältemittel	R290	Kältemittel	R290		
Kühlung	RV/TN Umluft Plus-Kühlung RV/TB/TN Umluft Plus/Minus Kühlung, umschaltbar RS TB Statisch, Tiefkühlung	Kühlung	RV/TN Umluft Plus-Kühlung RV/TB/TN Umluft Plus/Minus Kühlung, umschaltbar RS TB Statisch, Tiefkühlung		
Kompressor	Hermelich	Kompressor	Hermelich		
Abtäufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressortop (Pastry) mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS	Abtäufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressortop (Pastry) mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS		
Klimaklasse	4	Klimaklasse	4		
Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppglas	Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppglas		
Seitenscheibe	Doppglas	Seitenscheibe	Doppglas		
Öffnungssystem	Selbstschließende Tür	Öffnungssystem	Selbstschließende Tür		
Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einsteilbar (optional)	Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einsteilbar (optional)		
Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse	Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse		
Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)	Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)		
Außentür	Schwarze Serigravie Weisse Variante lieferbar	Außentür	Schwarze Serigravie Weisse Variante lieferbar		
Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß	Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß		
Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003	Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003		

CIRIC

Cristal Tower 93 LH

H 161
T 74
B 93

Gelato • Pastry



Installation	steckfertig	Installation	steckfertig
Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)	Ausführung	Antibeschlagsystem (optional)
Temperatur	• -15/-18 °C (Gelato) • +1/+10 °C (Pastry)	Temperatur	• -15/-18 °C (Gelato) • +1/+10 °C (Pastry) • +14/+16 °C (Schokolade)
Kältemittel	R290	Kältemittel	R290
Kühlung	RV TN Umluft Plus-Kühlung RV TB/TN Umluft Plus/Minus Kühlung, umschaltbar RS TB Statisch, Tiefkühlung	Kühlung	RV TN Ventilato pastry RV TB/TN Ventilato gelato/ pastry RS TB Statico gelato
Kompressor	Hermatitsch	Kompressor	Hermatitsch
Ablaufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressostop (Pastry) mod. RV mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS	Ablaufung	Heißgas (Gelato) mod. RV Kompressostop (Pastry) mod. RV Manuelle Abschaltung (Gelato) mod. RS
Klimaklasse	4	Klimaklasse	4
Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppelglas	Frontscheibe / Seitenscheibe	Doppelglas
Seitenscheibe	Doppelglas	Seitenscheibe	Doppelglas
Öffnungssystem	Selbstschließende Tür	Öffnungssystem	Selbstschließende Tür
Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einstellbar (optional)	Beleuchtung	LED 5700 K / LED 4000 K einstellbar (optional)
Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse	Ausstattung	Rollen mit Feststellbremse
Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)	Innenraum	Glas Zwischenetagen Gas Bodenablage Gas Bodenablage + LED Beleuchtung (optional)
Außen	Schwarze Serigrafie Weiße Variante lieferbar	Außen	Schwarze Serigrafie Weiße Variante lieferbar
Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß	Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß
Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003	Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003

Cristal Tower 93 L

H 206
T 74
B 93

Gelato • Pastry

Installation	Plug-in	Installation	Plug-in
Configurazione	Antifog (optional)	Configurazione	Antifog (optional)
Temperatur	• -15/-18 °C (Gelato) • +1/+10 °C (Pastry)	Temperatur	• -15/-18 °C (Gelato) • +1/+10 °C (Pastry) • +14/+16 °C (Chocolate)
Kältemittel	R290	Kältemittel	R290
Refrigerante	R290	Refrigerante	R290
Refrigerazione	RV TN Ventilato pastry RV TB/TN Ventilato gelato/ pastry RS TB Statico gelato	Refrigerazione	RV TN Ventilato pastry RV TB/TN Ventilato gelato/ pastry RS CH Ventilato cioccolata RS TB Statico gelato
Kompressor	Ermetitico	Kompressor	Ermetitico
Shrinking	Gas cable (Gelato) mod. RV Fermat compressore Pastry mod. RV Manuale (Gelato) mod. RS	Shrinking	Gas cable (Gelato) mod. RV Fermat compressore Pastry mod. RV Manuale (Gelato) mod. RS
Klimaklasse	4	Klimaklasse	4
Frontscheibe / Seitenscheibe	Vetro frontale e posteriore Doppi (Camera)	Frontscheibe / Seitenscheibe	Vetro frontale e posteriore Doppi (Camera)
Seitenscheibe	Vetri laterali Doppi (Camera)	Seitenscheibe	Vetri laterali Doppi (Camera)
Öffnungssystem	Porta con ritorno automatico	Öffnungssystem	Porta con ritorno automatico
Beleuchtung	Led 5700 K / Led 4000 K Tunable (optional)	Beleuchtung	Led 5700 K / Led 4000 K Tunable (optional)
Ausstattung	Ruote pivotanti con freno	Ausstattung	Ruote pivotanti con freno
Innenraum	Ripiani in vetro Ripiano di fondo in vetro Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)	Innenraum	Ripiani in vetro Ripiano di fondo in vetro Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
Exposition interna	Ripiani in vetro Ripiano di fondo in vetro Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)	Exposition interna	Ripiani in vetro Ripiano di fondo in vetro Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
Serigrafie	Nero Bianco	Serigrafie	Nero Bianco
Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß	Farben	RAL 9005 Schwarz RAL 9003 Weiß
Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003	Colore	Nero RAL 9005 Bianco RAL 9003

