

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- True Gastronorm-Theken vereinen Funktionalität, Robustheit & Eleganz in der Profiküche.
- Frontseitige Belüftung, installierbar ohne Wandabstand.
- Doppelte Auflageschienen mit Kippschutz für Gitter & 1/1- GN Behälter. 2 Paar pro Theken-Element.
- Digitalanzeige für präzise Temperaturkontrolle.
- Umkehrbare Türscharniere.
- Schlanke, strapazierfähige Metallgriffe.
- Schlösser serienmäßig.
- Energieeffizienzklasse A+ bei Kühltheken, Energieeffizienzklasse B bei Tiefkühltheken.
- Klimaklasse 5.
- R290-Kohlenwasserstoff Kältemittel.

OPTIONEN

Kühleinheit rechts


2 oder 3 Schubladen (nur Kühlschrank)

Tür 2 Schubladen 3 Schubladen



Unterbauvariante, Höhe 840 mm

Arbeitsplatte mit Aufkantung



Konfiguration

Temp.-Bereich	Modell/Typ	Platzierung Kühleinheit	Ausführung Arbeitsplatte	Linkes Element	Rechtes Element
+0,5 / +3,3°C	TCR1/2	CL	SS	DL	DR
-23°C	TCF1/2	CL	SS	DL	DR

CR = Kompressor Rechts

CL = Kompressor Links

SS = Edelstahl-Arbeitsplatte

BI = Unterbauvariante

WT = SS Arbeitsplatte mit Aufkantung

DR – Türanschlag Rechts

DL – Türanschlag Links

2D – Schubladen (nur Kühlschrank)

3D – Schubladen (nur Kühlschrank)

Elemente von links nach rechts.

Spezifikation

Modell	Modell Typ	Kältemittel	Anzahl Auflage-schienen*	Thekenmaße (mm)					Net. Inhalt (Liter)	EEC	EEI	Energie-verbrauch/24 h (kWh)	Energie-verbrauch/Jahr (kWh)
				Breite	Tiefe†	BI Top Höhe	SS Top Höhe	WT Top Höhe					
TCR	Kühltheke	R290	2 Paar pro Element	1411	700	840	900	1000	167	A+	12,6	0,767	280
TCF	Tiefkühltheke	R290	2 Paar pro Element	1411	700	840	900	1000	167	B	33,5	3,082	1125

† Tiefe ausschließlich 41 mm für Griffe. * Nicht enthalten bei Schubladen-Elementen.
Getestet mit EN Standard 16825 - Klimaklasse 5 (+40 °C Umgebungstemperatur und 40 % Luftfeuchtigkeit)

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
Maße auf ganze Millimeter aufgerundet.

Maß-Zeichnung

