

Modell:

SB.MSP212EB12XX

Kategorie:

SP-O

Technische Daten

Eigenschaften	M.U.	Wert
Betriebstemperatur	°C	+10 ÷ -5
Art des Antriebs		Direkt
Spannung	Volt-Ph-Hz	380-400/3N~/50
Nennaufnahme	kW*	0,90
Nennaufnahme	Amp*	keine Angabe
Anlaufstrom	Amp	keine Angabe
Strom max.	Amp	keine Angabe
Kältemittel		R134a
	GWP	1430
Abtauzyklus		Elektrisch
Abtauheizung	watt	800
Gewicht		
Kondensationseinheit	Kg	59
Verdampfer Gewicht	Kg	19

Kompressor

Typ		Hermetisch
Nennleistung	kW	0,9

Kondensator

Luftmenge	m³/h	1400
-----------	------	------

Verdampfer

Luftmenge	m³/h	1200
Wurfweite	m**	4

Kategorie PED

0



Leistungsdaten

	Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
10		20	2863	2462	32	29	27
		25	2719	2338	29	26	24
		30	2562	2203	27	25	22
		35	2399	2063	25	23	21
		40	2237	1924	22	20	18
20		45	2085	1793	20	18	17
		20	2478	2131	26	24	22
		25	2286	1966	23	21	19
	5	30	2159	1857	21	19	17
		35	2061	1772	19	17	16
30		40	1954	1680	18	16	15
		45	1802	1550	17	15	14
		20	2105	1810	20	18	17
		25	1948	1675	18	16	15
	0	30	1816	1562	17	15	14
40		35	1702	1464	16	15	13
		40	1601	1377	14	13	12
		45	1507	1296	13	12	11
		20	1746	1502	16	15	13
		25	1595	1372	14	13	12
-5		30	1485	1277	13	12	11
		35	1399	1203	12	11	10
		40	1318	1133	11	10	9,1
	45	1225	1054	9,9	9	8,2	

* Bei Betrieb: 0 ÷ +30°C

** Standardwert, der Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhängig:

Kühlzellenhöhe, Lagerart, Verdampfer Montageort, usw.

Tc: Raumtemperatur. - Ta: Aeussere Temperatur.

P: Abkühlende Kapazität - V: vorgeschlagen Kühlraum Volumen

Hinweis: Die Werte für Nennaufnahme (Amp), Anlaufstrom und Strom max. sind für die 400V/3N-Drehstrom-Ausführung nicht durch Herstellerunterlagen bestätigt und daher hier nicht ausgewiesen. Alle anderen Werte wurden aus dem Zanotti-Katalog (SP-Serie) für das Modell SB.MSP212EB12XX übernommen bzw. als leistungsgleich mit der 230V-Variante SB.MSP212EA12XX übertragen (identische kW-Werte laut Katalog).