



Charakteristisch für die Schränke sind stringentes Design, hohe Funktionalität und ein einzigartig niedriger Energiebedarf.

- Spritzwassergeschützte Steuerung
- Hoher Hygienestandard und leichte Reinigung durch glatte Oberflächen und wasserdichte Verbindungen
- Optimierte Konstruktion für verbesserte Stabilität und Optik
- Modulare Wandschienen können in der Spülmaschine gereinigt werden
- Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz.

Rostmaß entspricht der Euronorm, 40x60 cm.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperaturbereich | -25/-5°C |
| Inhalt, brutto (Liter) | 465 |
| Nettonutzinhalt (Liter) | 314 |
| Innenausstattung | Edelstahl |
| Maße B x T x H (mm) | 620 x 855 x 2125 |
| Gewicht, brutto (kg) | 128 |
| Kältemittel | R290 |
| GWP | 3 |
| Elektrischer Anschluss | 230V, 50 Hz |
| Anschlussleistung (Watt) | 381 |
| Energieverbrauch Ecodesign (kWh) | 1532 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Isolierung (mm) | 80 mm (Cyclopentan) |
| Kälteleistung bei -25°C (Watt) | 490 |
| Klimaklasse | 5 |
| GN – Roste | EURONORM für Roste 40x60 cm |
| Türtyp | Isolierte Tür |
| Füße / Rollen | H = 135/200 mm (L2) |
| Außenausstattung | Edelstahl |
| Kältemittel (kg) | 0.065 |
| CO2 Äquivalent (kg) | 0.195 |
| Ausgestattet mit | Right hand hinged reversible door, automatic door closing, pedal door opener, 4 stainless shelves, LED lighting |