

Salatvitrine GN1/1, 2-türig, steckerfertig (Baureihe 95)

Inkl. Glasaufsatz

Abmessungen

Länge: 950 mm
Tiefe: 680 mm
Höhe: 825 /1200 mm

Glasaufsatz

Der Glasaufsatz ist 4-seitig geschlossen.

Schneidbrett

Das auf dem CNS-Korpus aufgesetzte Schneidbrett ist aus lebensmittelechtem Kunststoff

Ausführung

Der Korpus ist aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Innenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI304). Der Boden in Hygieneausführung. In die Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert. Die kippbaren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar. Der Saladetten-Ausschnitt ist ausgelegt zur Aufnahme von z. Bsp. 5 x GN1/6 und 5 x GN1/3 Behältern bis max. 200 mm Tiefe (Behälter nicht im Lieferumfang).

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung durch Kompressor - Abwärme. Im unten angeordneten Maschinenfach ist das zu Reinigungs- und Wartungszwecken zugängliche Kälteaggregat verbaut. Der Kondensator ist für Reinigungszwecke über eine abnehmbare Blende leicht und ohne Werkzeug erreichbar. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperaturen bis +25°C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

45 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304),hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Kapazität je Kühlteil:	8 x GN1/1
Temperaturbereich:	+2°C bis +12°C
Isolation:	45 mm
Kälteleistung:	330 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert:	320 W / 230 V
Kältemittel:	R134a
Energieverbrauch:	2,9 kWh/24 h

Zubehör

2 Stück Längsstege aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
2 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), kippicher
2 Tragoste aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: SV95