

GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 645 W

steckerfertig, Umluftkühlung, Volltür, mit 5 x Tragrost und 1 x Bodenrost

Artikel-Nr.: 405264500



Beschreibung

- zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen Stahlblech, lackiert, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- Energiesparisolierung in mm: bis zu 57
- 1 x Volltür, Schloss, selbstschließend, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Deaktivierung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Temperaturbereich über Thermostat stufenlos regelbar

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 180
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 645 W

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 603 kWh/annum

Nettoinhalt: 479 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 405264500

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Tragrost, bis zu 60 kg belastbar

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 655 l

Nettoinhalt: 479 l

Bruttogewicht: 93 kg

Nettogewicht: 84 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 747

Tiefe außen: 769

Höhe außen: 2018

Breite innen: 620

Tiefe innen: 531

Höhe innen: 1660

Tiefe bei geöffn. Tür: 1468

Breite Verpackung: 765

Tiefe Verpackung: 840

Höhe Verpackung: 2050

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 2,0 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz

Absicherung: 2,0 A

Geräuschpegel: 49 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,65 kWh/24h

Energieverbrauch: 603 kWh/annum