

Kühlkorpus: nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm

Ausführung CN: Boden, Seiten, Rückwand und Decke in Edelstahl (1.4301)

Nutzzinhalt: 1 bzw. 2 oder 3 Stück 120 bzw. 240 Liter Mülltonnen, Einwurf von oben

Abmessungen: 1 x 120 l – 620/940 x 1162 x 692 mm
(B/B mit Aggregat x H x T) 1 x 240 l – 720/1040 x 1300 x 870 mm
2 x 120 l – 1190/1510 x 1162 x 692 mm
2 x 240 l – 1420/1740 x 1300 x 870 mm
3 x 120 l – 1720/2040 x 1162 x 692 mm
3 x 240 l – 2020/2340 x 1300 x 870 mm

Montage: Lieferung komplett montiert
Bodenunebenheiten mit von innen höhenverstellbaren Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar

Tür: Serienmäßig abschließbar, Auffahrrampe zum Wechseln der Mülltonnen, großvolumige, leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen

Einsatz: Keller, Abstellraum, im Freien (nur mit optionaler Winterregelung)

Kühlaggregat: Leistungsstarkes, vollhermetisches, thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät (R 134a), Digitalthermostat mit Abtauregelung und Temperaturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung (220 V, 50 Hz). Erhöhte Widerstandsfähigkeit des Verdampfers gegenüber Witterungseinflüssen und Müllatmosphäre durch speziell beschichteten Kunststoff, welcher einen dickeren Schutz bietet. Auslegung für Außeneinsatz (Schutzklasse: IP 34)



Viessmann Kältetechnik AG

Schleizer Straße 100

95030 Hof/Saale

Telefon 0 92 81/ 81 4-0

Telefax 0 92 81/ 81 4-2 69

info@vkag.de

www.vkag.de

Ihr zuständiger Viessmann-Fachpartner: