

Selbstbedienung  
Öffnen  
Frostfrei  
...  
Türschloss  
...  
...  
...

**Modell: WK 4177-21**

**Weinklimaschrank mit dynamischer Kühlung und Glastür**

[Öffnen Sie hier die Bedienungsanleitung für Liebherr WK 4177-21](#)

Weinklimaschrank mit Isolierglastür im SwingLine-Design; elektronischer Regelung; automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kompressor unten; steckerfertig; Standgerät;

<b>Abmessungen:</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
<b>(Außen)</b>		
Breite:	660 mm	.....
Tiefe:	671 mm	.....
Höhe:	1658 mm	.....

**Ausführung:**

**Außen:** Stahlblech tinto pulverbeschichtet; elektronische Temperaturregelung und digitale Anzeige im Lichtgehäuse im Innenraum; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

**Innen:** anthrazit nahtlos; vakuumgeformter Kunststoff; lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; Alublechabdeckung über Verdampfer; 5 höhenverstellbare Holzborde mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 30mm;

**Isolierung:** umweltschonender Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

**Tür:** Isolierglastür (2-fach) getönt; stabiler Einfassrahmen; Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Tischplatte:	Tischbelag in tinto	ja / nein
Regelung:	elektronisch stufenlos im Lichtgehäuse (+5°C bis +20°C)	ja / nein
Sonstiges:	Türalarm und Kindersicherung	ja / nein
Beleuchtung:	abschaltbare Innenbeleuchtung (Leuchtstoffröhre 8W)	ja / nein
Anzeige:	digital im Lichtgehäuse	ja / nein
Isolierung:	Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig beige packt	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar	ja / nein

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbondverdampfer		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung		ja / nein

<b>Abmessungen:</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
Inhalt: (netto/brutto)	386 / 403 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	83 / 89 kg	.....
Temperaturbereich:	+5°C bis +20°C	.....
Anschlusswert:	140 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	0,5 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	.....
Ausstattung:	5 Stk. Holzroste verstellbar	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	WK 4177-21	.....

**Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....**