

Weinklimaschrank mit dynamischer Kühlung und Isolierglastür

[Der Link zum Liebherr Weinklimaschrank Grand Cru WK 4677-21 bei K^alte-Berlin](#)

Weinklimaschrank mit Isolierglastür im SwingLine-Design; elektronischer Regelung; automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kompressor unten; steckerfertig; Standgerät;

Abmessungen: (Außen)	geplant:	angeboten:
Breite:	660 mm	
Tiefe:	671 mm	
Höhe:	1855 mm	

Ausführung:

Außen: Stahlblech tinto pulverbeschichtet; elektronische Temperaturregelung und digitale Anzeige im Lichtgehäuse im Innenraum; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: anthrazit nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; Alublechabdeckung über Verdampfer; 6 höhenverstellbare Holzborde mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 30mm;

Isolierung: umweltschonender Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Isolierglastür (2-fach) getönt; stabiler Einfassrahmen; Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Tischplatte:	Tischbelag in tinto	ja / nein
Regelung:	elektronisch stufenlos im Lichtgehäuse (+5°C bis +20°C)	ja / nein
Sonstiges:	Türalarm und Kindersicherung	ja / nein
Beleuchtung:	abschaltbare Innenbeleuchtung (Leuchtstoffröhre 8W)	ja / nein
Anzeige:	digital im Lichtgehäuse	ja / nein
Isolierung:	Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig beige packt	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbondverdampfer		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung		ja / nein

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
Inhalt: (netto/brutto)	444 / 462 Liter	
Gewicht: (netto/brutto)	91 / 98 kg	
Temperaturbereich:	+5°C bis +20°C	
Anschlusswert:	150 W; 220-240V/50Hz	
Energieverbrauch:	0,6 kWh/24h	
Kältemittel:	R 600a	
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Ausstattung:	6 Stk. Holzroste verstellbar	
Fabrikat:	Liebherr	
Typ:	WK 4677-21	

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....