



# T 14-2/70

## Schockkühler / -froster

14 Einschübe GN 2/1



Der leistungsstarke Schockkühler / -froster ist vielseitig einsetzbar und kühlt mittlere Produktmengen schnell und zuverlässig.

- Einfache Bedienung
- Flexible Aufstellung durch wechselbare Türanschläge
- Herausnehmbarer Kondensatorfilter für einfache Reinigung
- HACCP-Speicher
- 99 Programmspeicherplätze

### Bestellinformation

Modell	T 14-2/70
Kapazität	14 Einschübe GN 2/1 oder 14 Einschübe 600×400 mm oder 28 GN 1/1
Abstand Einschübe mm	68
Schnellkühlen + 3°C / kg	70
Schockfrostern -18°C / kg	55
Gewicht kg	270
Kältemittel	R404A
Abmessung B×T×H mm*	800×1100×1856-1911
Aufnahme Watt	3500
Elektro-Anschluss V/Hz**	400/50/3 + N
Ausführung	Edelstahl AISI 304

\* Höhenangabe inklusive FüÙe \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

### Zubehör

Bezeichnung
Fahrbare Ausführung auf Rollen
UV-Lampe
Eingebauter Drucker
Kondensator mit Wasserkühlung
Kit für separate Aufstellung des Kälteaggregats

Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä

Sê|c^Ö^!|ä  
 Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä  
 FGGEJÁÖ^!|ä  
 Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä  
 Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä  
 Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä  
 Ö\!Šā\Á~{ Á^&|{ æÜ&Q & \>@^!ÁÜ&Q & +|•c^!ÁFI EÖÉÁ^Šé|c^Ö^!|ä