

BioCompact II RF610 ❄️ -25 °C



II 3G Ex nA nC nL IIB T3
TÜV 10 ATEX 367068

Preis (weiß)
€ 2.630

Preis (Edelstahl)
€ 2.730

Technische Daten	
Temperaturbereich	-5/-25°C
Umgebungstemperatur	10/43°C
Steuerung	Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fühler, individuell programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm, Alarmspeicher und offset Funktion
Material: Innen Außen	ABS mit Wandschienen in Edelstahl Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl
Außenmaße mm (B x T x H):	695 x 868 x 1874/2075
Nettogewicht	Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 114 kg
Bruttovolumen	583 Liter
Nettovolumen	419 Liter
Module für Roste und Schubladen	Böden / Roste 24, Schubladen 12 (siehe Seite 86)
Isolierung	60mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopentan Treibmittel
K-Wert	Massivtür 0.3118 W/m²K
Kältemittel	R290 / R404A
CO ₂ e	R404A: 863
Kälteleistung bei -25° C	R290 512 watt; R404A 616 watt
Energieverbrauch	3.88 kWh/24h (siehe Seite 84)
Anschluss	230 V, 50 Hz
Geräuschniveau	48.6 dB(A)
Umluftsystem	Gram BioLine Luftverteilungssystem
Abtauverfahren	Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

Zubehör – Siehe Produktkonfigurator auf Seite 12

R	BioLine Edelstahlschublade 30 kg	€ 150	50	Kreisblatt-Temperaturschreiber	€ 590		*Füße oder Rollen	€ 0
S	BioLine Edelstahlschublade 40 kg	€ 200	82	60 Hz Kompressor	€ 0	31	Lenkrollen, 360°	€ 35
C	BioLine Schubladenlängseinteiler (1 Satz)	€ 55	V	Referenzgefäß	€ 25	20/21	Türanschlag, rechts oder links	€ 0
P	BioLine Edelstahlböden, gelocht	€ 70					*Fußpedal-Türöffner	€ 100
T	BioLine Edelstahl-Drahtroste	€ 50						
N	BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste	€ 35						

* Siehe Seite 81

Optionsnummer