

BioPlus ER930



II 3G Ex nA nC nL IIB T2
TÜV 08 ATEX 354663

Preis (weiß)
€ 4.650

Preis (Edelstahl)
€ 4.900

Technische Daten

Temperaturbereich	+20/-2 °C
Umgebungstemperatur	Massivtür 10/43°C; Glastür 10/38°C
Steuerung	Gram Steuerung, potentialfreier Kontakt, E-Fühler, individuell programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm, Alarmspeicher, Trockenkühlfunktion und offset Funktion
Material: Innen Außen	Edelstahl Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl
Außenmaße mm (B x T x H):	780 x 1045 x 2025/2275
Nettogewicht	Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 165 kg
Bruttovolumen	930 Liter
Nettovolumen	702 Liter
Module für Roste und Schubladen	Böden / Roste 27 - Schubladen 13 (siehe Seite 86)
Isolierung	60mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopentan Treibmittel
K-Wert	Massivtür 0.3137 W/m²K; Glastür 0.4563 W/m²K
Kältemittel	R290/ R134a/ vorbereitet für Zentralkühlung
CO ₂ e	R134a: 572
Kälteleistung bei -10°C	R290 512 watt / R404 616 watt
Energieverbrauch	2.10 kWh/24h (siehe Seite 82)
Anschluss	230 V, 50 Hz
Geräuschniveau	48.5 dB(A)
Umluftsystem	Gram BioLine Luftverteilungssystem
Abtauverfahren	Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

Zubehör – Siehe Produktkonfigurator auf Seite 12

S	BioLine Edelstahlschublade 40 kg	€ 200	50	Kreisblatt-Temperaturschreiber	€ 590	V	Referenzgefäß	€ 25
C	BioLine Schubladenlängeinteiler (1 Satz)	€ 55	69	DIN Kit 58345	€ 150		** Füße, Rollen oder Sockelaufstellung	€ 0
P	BioLine Edelstahlböden, gelocht	€ 70	81	Relais zum Schutz vor Minustemperaturen	€ 120	31	Lenkrollen, 360°	€ 35
T	BioLine Edelstahl-Drahtroste	€ 50	82	60 Hz Kompressor	€ 0	20/21	Türanschlag, rechts oder links	€ 0
11	Glastür	€ 210						

** Siehe Seite 80

Optionsnummer