

BioPlus RF930 ❄️ -25 °C



II 3G Ex nA nC nL IIB T2
TÜV 08 ATEX 354663

Preis (weiß)
€ 5.150

Preis (Edelstahl)
€ 5.400

Technische Daten	
Temperaturbereich	-5/-25 °C
Umgebungstemperatur	10/43°C
Steuerung	Gram Steuerung, potentialferrier Kontakt, E-Fühler, individuell programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm, Alarmspeicher und offset Funktion
Material: Innen Außen	Edelstahl Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl
Außenmaße mm (B x T x H):	780 x 1045 x 2025/2275
Nettogewicht	Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 165 kg
Bruttovolumen	930 Liter
Nettovolumen	702 Liter
Module für Roste und Schubladen	Böden / Roste 27 - Schubladen 13 (siehe Seite 86)
Isolierung	60mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopentan Treibmittel
K-Wert	Massivtür 0.3137 W/m²K
Kältemittel	R290/ R404A/ vorbereitet für Zentralkühlung
CO ₂ e	R404A: 1177
Kälteleistung bei -25° C	R290 931 watt; R404A 714 watt
Energieverbrauch	6.12 kWh/24h (siehe Seite 82)
Anschluss	230 V, 50 Hz
Geräuschniveau	49.5 dB(A)
Umluftsystem	Gram BioLine Luftverteilungssystem
Abtauverfahren	Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

Zubehör – Siehe Produktkonfigurator auf Seite 12

S	BioLine Edelstahlschublade 40 kg	€ 200	50	Kreisblatt-Temperaturschreiber	€ 590		** Füße, Rollen oder Sockelaufstellung	€ 0
C	BioLine Schubladenlängeinteiler (1 Satz)	€ 55	82	60 Hz Kompressor	€ 0	31	Lenkrollen, 360°	€ 35
P	BioLine Edelstahlböden, gelocht	€ 70	V	Referenzgefäß	€ 25	20/21	Türanschlag, rechts oder links	€ 0
T	BioLine Edelstahl-Drahtroste	€ 50						

** Siehe Seite 80

Optionsnummer