



Johannes-Kepler-Str. 14
D-55129 Mainz
Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
eMail: kbs@kbs-oem.de
Internet: <http://www.kbs-oem.de>

TKT 3 M-7102

steckerfertig, 3 Türen, ohne Arbeitsplatte

Artikel-Nr.: 2L231Q00211



Abbildung ähnlich

Breite	1722 mm
Tiefe	690 mm
Höhe	800 mm
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
und RF	60 %
bei UT	43 °C
Bruttoinhalt	406,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	725 Watt
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Abkühlleistung	Ja
Tauwasserverdunstung	Ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	487 W
Wandstärke Isolierung	50 mm
Anzahl der Türen	3
Bruttogewicht	218 Kg

Serienzubehör

je Türfach 1 Rost GN 1/1 incl. Gestell für weitere 4 Roste

Sonstiges

Tiefkühltsch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet incl. gerundeten Ecken. Weiterhin verfügt das Gerät über einen Bodenablauf zwecks leichter Reinigung und besserer Hygiene, der bauseits angeschlossen werden kann. Türen sind selbstschließend, über 100% feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Türrahmen ist mit einer Rahmenheizung versehen, die eine Tauwasserbildung vermeidet. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektronischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Für eine bessere Produktsicherheit ist das Gerät mit einem visuellen Alarmsignal ausgestattet. Die Fehlermeldung im Display warnt bei Überschreitung der eingestellten Kühlraumtemperatur um 10°C und bei einer Unterschreitung von 5°C. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen.