



Ö/SÖUÄä&@) ä\^ÄK

SêlcËÖ\|ä  
 ÖF ÄU ä: ää ^!ÄF  
 FGGEJÄÖ\|ä  
 Ø } KÊI JÄEDHEÄI ÄÉÄ ÉÄG  
 ØæKÊI JÄEDHEÄI ÄÉÄ ÉÄF  
 ^T ääKä + Ö\ äêlcËÄ\|ä Éä^  
 Qc!) ^ÄÖä KÖ, , ÉäêlcËÄ\|ä Éä{

**FKU 1800 W**  
**Flaschenkühlschrank**  
 Artikel-Nr.: 4051180000



<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Maße innen</b>	702 x 513 x 441mm ( H x B x T )
<b>Höhe</b>	850 mm (820 ohne Arbeitsplatte)
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	32 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	180,0 l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	120 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech, weiss beschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
<b>Kühlung</b>	Still
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 600 a
<b>Kälteleistung</b>	243 W
<b>Energieverbrauch</b>	0,9 kWh/24 Std
<b>Türanschlag</b>	Rechts ,wechselbar
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Nettogewicht</b>	34 Kg

**Serienzubehör**  
 3 Roste, 1 Bodenrost, weiss

**Sonstiges**  
 Getränkeköhlschrank mit stiller Kühlung. Frontbelüftet und durch die abnehmbare Arbeitsplatte unterbaufähig ( Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Der Innenraum ist für die Aufnahme von einem 50 Liter KEG-Fass geeignet. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Die digitale Temperaturanzeige, in der Tür integriert, zeigt unabhängig vom Strom die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorn.