



@/SÚÁ/Áe·@}á\^!ÁK  
SêlcË^!jä  
Ë Á-æ!æ\^!ÁF  
FGGEJÁ^!jä  
Q}KEI JÁEDHEÁI ÁÉÁ ÉGG  
QæKEI JÁEDHEÁI ÁÉÁ ÉGF  
^T aaK} O\æ|cË^!jä Éá^  
Qc}\^cQK} , Éæ|cË^!jä É{

**FK 10 FASSKÜHLER-GEHÄUSE &QUOT;NEUE GENERATION&QUOT;  
für 10 Fässer - ohne Maschinenaufsatz**

Artikel-Nr.: 428010



<b>Breite</b>	2300 mm
<b>Tiefe</b>	920 mm
<b>Höhe</b>	1094 mm Drehfüsse 8-30 mm
<b>Aussenmaterial</b>	Alu - Zink 10.242
<b>Innenmaterial</b>	Alu - Zink 10.242
<b>Wandstärke Isolierung</b>	56 mm
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Anzahl der Fässer</b>	10
<b>Bruttogewicht</b>	105 Kg
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	10 KEG Fässer x 425 mm oder 11 KEG Fässer x 385 mm Durchmesser

**Sonstiges**

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von KEG Fässern mit einem Durchmesser von 425 mm. Durch die Korpus-Innenhöhe von 980 mm ist es möglich auch 2 x 30 Liter KEG übereinander zu stellen. Der Korpus, mit einer Isolierstärke von 56 mm, wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Bodenunebenheiten können durch die von innen verstellbaren Füße ausgeglichen werden. Die abschließbaren Türen sind mit servicefreundlichen Steckdichtungen ausgerüstet. Korpusdecke inklusive Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen. Boden für höchste Beanspruchung aus Stahlblech, spezialbeschichtet, grau (N2PVA ). Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.