



@/SÓU/Á>@}ä|ÁĶ  
 Sê|cĒÖ\|ä  
 Œ Ä-z|æ\^ÁF  
 FGGEJÄÖ\|ä  
 Œ } KĒI JĀĒDHĒÄ | FĒÁ ĒĠG  
 Œæ KĒI JĀĒDHĒÄ | FĒÁ ĒĠF  
 ^T æĶæ | Ö \ æ | cĒĒ\|ä Ēä  
 Œc\}^cĒĠ ĠĠ , , Ēæ|cĒĒ\|ä ĒĒ {

**EROS FVBT TVCE 2000**  
 Umluft Frischwaretheke ohne Maschine  
 Artikel-Nr.: 924216400



<b>Breite</b>	2010 mm (incl Seitenteile 2 x 45 mm)
<b>Tiefe</b>	1104 mm
<b>Maße innen</b>	Auslagentiefe 845 mm
<b>Höhe</b>	1277 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	2 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	25 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	990 Watt
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahlauslage
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Kälteleistung</b>	1215 W
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	Jan.62 m <sup>2</sup> aus CNS
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Reservfach</b>	on
<b>Bruttogewicht</b>	325 Kg

**Sonstiges**

Heizung mit Luftprallscheibe. Leichtes Öffnen und Schließen der Frontscheibe durch Hydroliftmechanismus. Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Im Bedienspaneel sind der Geräte- Ein-/ und Ausschalter sowie der Schalter für die Beleuchtung integriert. Die Temperatur in der Warenauslage ist durch ein Thermometer von außen ersichtlich. Gehäuse und Seitenpaneele mit Polyurethanschaum ( 40 k/m&#179;) isoliert. Zahlplatte aus Aluminium. Theke ist kanalbaufähig. Ausstellflächen aus Edelstahl. Frontbodenbeleuchtung.