



ÖSÜVA s.ö.ä
 Sê|cÖ^|ä
 Ü Jæ|æ^|Ä F
 FGGEJÖ^|ä
 Ö } KÊ JÄEDHÄ | FEA ÉGG
 Öæ KÊ JÄEDHÄ | FEA ÉGF
 ^T æ|æ | Ö \æ |c Éæ^|ä Éæ^
 Öc^| ^dÖq KÖ , , Éæ|c Éæ^|ä B{

ACK 170 TK
Huckepack-Aggregat, nur für Tiefkühlagerung
 Artikel-Nr.: ACK170TK



Breite	485 mm	
Tiefe	845 mm	
Höhe	767 mm	
Temperaturbereich von	-18 °C	
Temperaturbereich bis	-22 °C	
bei UT	32 °C	
Anschlusswert	230 Volt	
Anschlusswert	1410 Watt	
Aussenmaterial	Stahlblech weiß, blau	
Kühlung	Umluft	
Abkühlleistung	Ja	
Tauwasserverdunstung	Ja	
Kältemittel	R 404 a	
Kälteleistung	635 W	
Innenbeleuchtung	Ja	
Bruttogewicht	61 Kg	
für Kühlräume bis zu max. m³ geeignet		4,7 m³

Serienzubehör

Kabel für den Anschluß der Türrahmenheizung, Tauwasserablaufheizung

Sonstiges

Aggregate mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Beleuchtungsein-/Ausschalter. Tauwasserverdunsterschale mit Überlaufrohr. Bitte beachten Sie bei der Planung des Kühl-Tiefkühlzellenaggregates die Umgebungstemperatur, Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht (z.B. max. 10 % Warenumsatz pro Tag). Das Aggregat darf nicht unter +10°C UT eingesetzt werden, da sonst die einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei einer Außenaufstellung ist ein Wetterschutz (bauseits) und eine Sumpfheizung (gegen Mehrpreis) vorzusehen.