



*Aus Technik
wird Sicherheit.*

**PROFESSIONELLE
KÜHL- & TIEKÜHLTECHNIK
FÜR LABORE, KRANKENHÄUSER &
ANDERE FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN**

Kühlschränke für die Bereiche Labor & Medizin | +2 bis +8 °C

SERIE AKS

Die Serie AKS wurde speziell für die optimale und zuverlässige Aufbewahrung von Medikamenten, Laborproben und ähnlichen Inhalten entwickelt. Die vollelektronische Temperaturregelung mit externer digitaler Temperaturanzeige gewährleistet stets die korrekte Temperatureinstellung zwischen +2 und +8 °C.

MODELL AKS 157

- LED-Beleuchtung oben und in der Tür
- akustische & optische Alarmfunktion
- USB-Schnittstelle
- geringer Energiebedarf
- besonders geräuscharm



LABORKÜHLSCHRANK AKS 157

B x T x H in mm	595 x 645 x 825
Kapazität brutto	133 l
Anzahl Tragroste	2 + 1 Bodenrost
Temperaturbereich	+2 bis +8 °C
Artikel-Nr.	477100157
Verkaufspreis	2.095,00 €

MODELLE AKS 337 & AKS 397

- akustische & optische Alarmfunktion, Anschluss für externe Überwachungs- und Alarmsysteme
- Doppelventilationssystem für optimale Temperaturverteilung im Innenraum



LABORKÜHLSCHRANK AKS 337

B x T x H in mm	595 x 638 x 1550
Kapazität brutto	288 l
Anzahl Tragroste	4 + 1 Bodenrost
Temperaturbereich	+2 bis +8 °C
Artikel-Nr.	477100337
Verkaufspreis	2.385,00 €

- Vedampferabdeckung
- automatische Abtaugung



LABORKÜHLSCHRANK AKS 397

B x T x H in mm	595 x 638 x 1919
Kapazität brutto	360 l
Anzahl Tragroste	5 + 1 Bodenrost
Temperaturbereich	+2 bis +8 °C
Artikel-Nr.	477100397
Verkaufspreis	2.530,00 €



MODELL AKS 427 E

Der Laborkühlschrank AKS 427 E kombiniert „state-of-the-art-Technologie“ mit hohen Lagerkapazitäten bei einem gleichzeitig platzsparenden Design.

Das Gerät wird von einem speziell entwickelten biomedizinischen Controller mit großem Display und Datenprotokollierung gesteuert. Die Daten können über den integrierten USB-Anschluss heruntergeladen werden.

Die weitere vorteilhafte Ausstattung umfasst:

- Innenverkleidung Edelstahl
- LED-Beleuchtung
- Schloss
- 50 Stunden Batterie-Backup-System
- automatische Abtaugung
- geringer Energiebedarf

LABORKÜHLSCHRANK AKS 427 E

B x T x H in mm	595 x 625 x 2060
Kapazität brutto	353 l
Anzahl Tragroste	5
Temperaturbereich	+2 bis +8 °C
Artikel-Nr.	477100427
Verkaufspreis	3.185,00 €

SONDERZUBEHÖR SERIE AKS

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Bio Chill Rost	477900010	94,00 €
Bio Chill Auszug	477900020	215,00 €
zusätzlicher Tragrost	477900030	36,00 €
Tragrost Korb	477900040	65,00 €
Backup Batterie*	477900050	215,00 €
Glastür*	477200999	365,00 €

* Montage muss werkseitig erfolgen

Tiefkühlschränke für die Bereiche Labor & Medizin | -60 bis -86 °C

SERIE VTS

Die NordCap Labortiefkühlschränke VTS sorgen für einen smarten Zugang bei der täglichen Nutzung von sensiblen Proben in Laboren, Krankenhäusern und anderen Forschungseinrichtungen. Die VTS Serie besticht durch die Kombination aus einzigartigem, platzsparendem Design und modernster Technik. Das ebenso schlanke wie stromlinienförmige Design bei gleichzeitig großer Lagerkapazität garantiert die ideale Ausnutzung des vorhandenen Platzes.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- energiesparende LED-Beleuchtung
- akustische und visuelle Alarmfunktion
- 50 Stunden Batterie-Backup-System
- Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- USB-Schnittstelle

VTS 098

- präzise Steuerung über das neue biomedizinische Touch-Display

VTS 258

- intelligentes DUAL Kompressor System
- 2 Innentüren zur Minimierung von Temperaturverlusten

GRÖßERE MODELLE BIS KNAPP 700 LITER AUF ANFRAGE!



LABORTIEFKÜHLSCHRANK VTS 098

B x T x H in mm	595 x 645 x 825
Kapazität brutto	92 l
Anzahl Ablagen	2
Temperaturbereich (bei +16 bis +25 °C UT)	-60 bis -86 °C
Energieverbrauch	6,7 kWh 24 h
Artikel-Nr.	477100098
Verkaufspreis	7.450,00 €



LABORTIEFKÜHLSCHRANK VTS 258

B x T x H (mit Rollen) in mm	595 x 633 x 1985 (2060)
Kapazität brutto	256 l
Anzahl Ablagen	5
Temperaturbereich (bei +16 bis +25 °C UT)	-60 bis -86 °C
Energieverbrauch	10,3 kWh 24 h
Artikel-Nr.	477100258
Verkaufspreis	10.495,00 €

Impfstoff-Tiefkühltruhen | -20 bis -70 °C SERIE VAC

PRODUKT HIGHLIGHTS

- statische Kühlung
- geschäumter Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- Energiesparisolierung, 100 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- akustische und optische Alarmfunktion, Anschluss für externe Alarmfunktion
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- Bestückung mit Körben nicht möglich



LABORTIEFKÜHLTRUHEN SERIE VAC | -20 BIS -70 °C

	VAC 11	VAC 21	VAC 31
B x T x H in mm	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865
Kapazität brutto	130 l	226 l	300 l
Temperaturbereich	-20 bis -70 °C bei +10 bis +25 °C UT		
Energieverbrauch	4,3 kWh 24 h	5 kWh 24 h	5,2 kWh 24 h
Artikel-Nr.	412508011	412508021	412508031
Verkaufspreis	3.845,00 €	4.735,00 €	5.395,00 €

LABOR-Tiefkühltruhen | -50 bis -86 °C SERIE LAB

PRODUKT HIGHLIGHTS

- statische Kühlung
- geschäumter Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- Energiesparisolierung, 100 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Feinjustierung im 0,1° Bereich, Steuerung extern auslesbar / protokollierbar
- Alarmfunktion
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- Abkühlung von +25 bis auf -85 °C in nur 5 Stunden
- 4 robuste Lenkrollen mit Feststellfunktion
- Bestückung mit Körben möglich



LABORTIEFKÜHLTRUHEN SERIE LAB | -50 BIS -86 °C

	LAB 11	LAB 31
B x T x H (mit Rollen) in mm	725 x 655 x 865 (920)	1305 x 655 x 865 (920)
Kapazität brutto	130 l	300 l
Temperaturbereich	-50 bis -86 °C bei +25 °C und 60 % RF	
Energieverbrauch	5,82 kWh 24 h	8,5 kWh 24 h
Artikel-Nr.	412608511	412608531
Verkaufspreis	4.589,00 €	6.547,00 €